

AEROcheck

Parameter

- Herzfrequenz
- Sauerstoffsättigung SpO2

Produktdetails

- Für Erwachsene und Kinder geeignet
- Großes Dual-Color OLED-Display
- 6 Display-Modi
- Automatische Abschaltfunktion
- Meldung bei niedrigem Batteriestatus
- Betrieb mit handelsüblichen AAA-Batterien
- Betriebsdauer ca. 30 Std.
- Für den Heimgebrauch geeignet
- Kalibrierbereich:
 - SpO2 70%-99%
 - Herzfrequenz 30-235bpm
- Gewicht: 58 g (inkl. Batterien)

H100B

Parameter

- Herzfrequenz
- Sauerstoffsättigung SpO2

Produktdetails

- Geeignet zur Stichprobenmessung und kontinuierlichen Überwachung von Sauerstoffsättigung und Pulsfrequenz
- Bei Verwendung von 4 AA-Batterien kontinuierlicher Betrieb bis zu 48h
- Einstellbarer akust. und vis. Alarm
- Großes LCD-Display mit numerischer und graphischer Anzeige (Kurvendarstellung)
- Automatische Ausschaltfunktion
- 2 Messmodi (Wellenformmodus, großer Nummernmodus)
- Großer Datenspeicher
 - 100 Patientendaten
 - 300 Stunden-Aufzeichnungen
- Maße: 15,8 x 7 x 3 cm (H x B x T)
- Gewicht: ca. 210 g (mit Batterien)

PM60-0xiflex

Parameter

- Herzfrequenz
- Sauerstoffsättigung SpO2

Produktdetails

- großes LCD-Display mit numerischer und grafischer Anzeige
- Fingersensor für Dauergebrauch
- Anpassbare visuelle und akustische Alarme
- Kurvendarstellung (Pleth-Kurve)
- Stichprobenmessung und kontinuierlicher Betrieb möglich
- Umfangreiche Speicherfunktionen
- bis zu 96 Stunden pro Patient
- bei Stichprobenmessungen Rückblick bis zu 4000 Daten
- Pitch Töne
- Maße: 12 x 5,5 x 3cm (H x B x T)
- Gewicht: ca. 300g inkl. Batterien



Preis auf Anfrage

Preis auf Anfrage

Preis auf Anfrage

Optional

- SpO2-Sensor für Kinder
- Ladestation
- NiMH - AkkuPack
- Schutzhülle blau
- Daten-Management-Kit
- SpO2-Verl.-Kabel 2 m

Optional

- SpO2-Sensor
- für Kinder
- Schutzhülle
- Daten-Management-Kit
- SpO2-Verl.-Kabel 2 m



Alles aus einer Hand!

Varitec AG
 Auf Pfuhlst 3 · 66589 Merchweiler
 Zentrale: 0 68 25 / 8000 - 0
 Medizintechnik: 0 68 25 / 8000 - 112
 Telefax: 0 68 25 / 8000 - 2 71 12
 www.varitec.de
 service@varitec.de

Unsere Kompetenzen

Wir beraten Sie unverbindlich, kompetent und umfassend zu allen Fragen rund um das Thema Medizintechnik.

Unsere Mitarbeiter sind Spezialisten folgender Bereiche:

- Kardio-Pulmonale Technik
- Sonographie
- Röntgentechnik analog und digital
- Instrumentenaufbereitung und Sterilisation
- Kleingeräte und Waagen
- EDV-Anbindungen und Software

Weitere Leistungen:

Wartungen, Überprüfungen und Reparaturen, Dienstleistungen



Fax Nr.: 0 68 25 / 80 00 - 2 71 12

Varitec AG • Auf Pfuhlst 3 • 66589 Merchweiler • Fon: 0 68 25 / 80 00 - 112 • E-mail: service@varitec.de

Ich wünsche weitere Informationen und Beratung:

- Ich möchte einen Termin mit meinem zuständigen Außendienstmitarbeiter
- Bitte rufen Sie mich an

Praxisstempel

Anschrift:

Name _____
 Straße _____
 PLZ/Ort _____
 Telefon _____
 Fax _____
 E-mail _____



Alles aus einer Hand!

Monitore und Pulsoximeter



EDAN M3

Parameter

- Sauerstoffsättigung SpO2
- Herzfrequenz
- Nicht-invasive Blutdruckmessung NIBP

Produktdetails

- 5,7" TFT-Farbdisplay
- Netz- und Akkubetrieb möglich (Betriebszeit mit integriertem, voll aufgeladenem Akku ca. 8 Stunden)
- Anpassbare akust. und visuelle Alarmer
- Schwesternrufanschluss
- Umfangreicher Datenspeicher
- 72h Trendrückblick aller Parameter
- 30.000 NIBP-Datenspeicher
- 5 Stunden SpO2-Kurve
- 800 Alarmereignisse
- Maße: 17,35 x 24,1 x 18,9 cm (B x H x T)
- Gewicht: ca. 3 kg
- Kompatibel mit PatientCare Viewer Software
- inklusive Standardzubehör

EDAN iM8B

Parameter

- EKG mit 5 Ableitungen, ST-Strecken- und Arrhythmie-Analyse
- Sauerstoffsättigung SpO2
- Nicht-invasive Blutdruckmessung NIBP, mit Messmodi manuell, automatisch und kontinuierlich
- 2-Temperatur
- Herzfrequenz
- Atemfrequenz

Produktdetails

- 10,1" TFT-LCD Farbdisplay
- Netz- und Akkubetrieb möglich (Betriebszeit mit integriertem, voll aufgeladenem Akku ca. 4,5 Stunden)
- Anpassbare akust. und visuelle Alarmer
- Schwesternrufanschluss
- Umfangreicher Datenspeicher
- 96h Trendrückblick aller Parameter
- 500 NIBP-Datenspeicher
- 60 Alarmereignisse
- Bidirektionale Kommunikation mit CMS (Zentrales Monitoring System)
- Integrierter Defibrillationsschutz
- USB Speicherung
- Maße: 32 x 26,5 x 15cm (B x H x T)
- Gewicht: ca. 4,2 kg
- Kompatibel mit PatientCare Viewer Software
- inklusive Standardzubehör

EDAN iM50

Parameter

- EKG mit 5 Ableitungen, ST-Strecken- und Arrhythmie-Analyse
- Sauerstoffsättigung SpO2
- Nicht-invasive Blutdruckmessung NIBP
- 2-Temperatur
- Herzfrequenz
- Atemfrequenz

Produktdetails

- 8,4" TFT-LCD Farbdisplay
- Netz- und Akkubetrieb möglich (Betriebszeit mit integriertem, voll aufgeladenem Akku ca. 7 Stunden)
- Schwesternrufanschluss
- Umfangreicher Datenspeicher
- 120h Trendrückblick aller Parameter
- 1200 NIBP-Datenspeicher
- 60 Alarmereignisse
- HL7 Unterstützung via XML Datei
- Temperaturmessung innerhalb von 18 sec
- Schrittmacher-Erkennung
- Integrierter Defibrillationsschutz
- USB flash oder SD-Karten-Steckplatz für einfache Speichererweiterung
- Nacht Modus
- inklusive Standardzubehör

EDAN iM60

Parameter

- EKG mit 5-Ableitung, ST-Strecken- und Arrhythmie-Analyse
- Sauerstoffsättigung SpO2
- Nicht-invasive Blutdruckmessung NIBP
- 2-Temperatur
- Herzfrequenz
- Atemfrequenz

Produktdetails

- 10,4" TFT-LCD Farbdisplay
- Netz- und Akkubetrieb möglich
- Schwesternrufanschluss
- VGA-Anschluss
- Umfangreicher Datenspeicher
- 120h Trendrückblick aller Parameter
- 1000 NIBP-Datenspeicher
- 60 Alarmereignisse
- HL7 Unterstützung via XML Datei
- Bar-Code Scanner Unterstützung
- Bidirektionale Kommunikation mit CMS (Zentrales Monitoring System)
- Schrittmacher-Erkennung
- Integrierter Defibrillationsschutz
- USB flash oder SD-Karten-Steckplatz für einfache Speichererweiterung
- LAN Verbindung mit DHCP-Unterstützung
- Nacht Modus
- inklusive Standardzubehör

EDAN iM80

Parameter

- EKG mit 5 Ableitungen, ST-Strecken- und Arrhythmie-Analyse
- Sauerstoffsättigung SpO2
- Nicht-invasive Blutdruckmessung NIBP
- 2-Temperatur
- Herzfrequenz
- Atemfrequenz

Produktdetails

- 15" TFT-LCD Farbdisplay
- Netz- und Akkubetrieb möglich
- Schwesternrufanschluss
- Umfangreicher Datenspeicher
- 120h Trendrückblick aller Parameter
- 1200 NIBP-Datenspeicher
- 60 Alarmereignisse
- HL7 Unterstützung via XML Datei
- VGA & Analog -Ausgang
- Bidirektionale Kommunikation mit CMS (Zentrales Monitoring System)
- Schrittmacher-Erkennung
- Integrierter Defibrillationsschutz
- USB flash oder SD-Karten-Steckplatz für einfache Speichererweiterung
- Bar-Code Scanner Unterstützung
- Nacht Modus
- inklusive Standardzubehör

EDAN iM9 inkl. CO2-Modul

Parameter

- EKG mit 5 Ableitungen, ST-Strecken- und Arrhythmie-Analyse
- Sauerstoffsättigung SpO2
- Nicht-invasive Blutdruckmessung NIBP
- EtCO2 Sidestream
- 2-Temperatur
- Herzfrequenz
- Atemfrequenz

Produktdetails

- 12,1" TFT-Farbdisplay
- Netz- und Akkubetrieb möglich (Betriebszeit mit integriertem, voll aufgeladenem Akku ca. 4,5 Stunden)
- Anpassbare akustische u. visuelle Alarmer
- Schwesternrufanschluss
- Anpassbare Parameterfarben
- etCO2 Sidestream
- Umfangreicher Datenspeicher
- 96h Trendrückblick aller Parameter
- 500 NIBP-Messergebnisse
- 60 Alarmereignisse
- USB Speicherung
- Maße: 32,2 x 15 x 28,5cm (B x T x H)
- Gewicht: ca. 4,2 kg
- inklusive Standardzubehör

Rollwagen

MT-206 für M3 und iM50 und MT-207 für iM8B, iM60, iM80, iM9

Produktdetails

- sicherer Stand mit 5 Rollen (blockierbar)
- inkl. einem Korb
- Höhenverstellbar von 90 bis 110 cm
- modernes Metall Design
- Maße: 530(L)x 530(W)x 900 - 1100(H) mm



Preis auf Anfrage
Optional
• Zweiter Korb

Wandhalterung

Für M3, iM50, iM8B, iM60, iM80 und iM9

Produktdetails

- inkl. Korb
- verstellbare Neigung +/- 15Grad
- horizontal verstellbar ca. 0 - 180 Grad
- Gewicht: 5,4 kg
- Maße: 891(L)x 640(W)x 627(H) mm



Preis auf Anfrage

Bethalterung

Für M3

Produktdetails

- Einfache Montage
- Edelstahl Design



Preis auf Anfrage



Preis auf Anfrage

- Optional**
- Drucker
 - W-Lan Adapter
 - Rollwagen mit Korb
 - PatientCare Viewer Software
 - Bett-/Wandhalterung



Preis auf Anfrage

- Optional**
- Drucker
 - W-LAN Adapter
 - Rollwagen mit Korb
 - PatientCare Viewer Software
 - Wandhalterung



Preis auf Anfrage

- Optional**
- Touch-Screen
 - Drucker
 - W-LAN Adapter
 - Nellcor Modul
 - Rollwagen mit Korb
 - PatientCare Viewer Software
 - Wandhalterung



Preis auf Anfrage

- Optional**
- Touch-Screen
 - Drucker
 - W-LAN Adapter
 - Nellcor Modul
 - Rollwagen mit Korb
 - PatientCare Viewer Software
 - Wandhalterung



Preis auf Anfrage

- Optional**
- Touch-Screen
 - Drucker
 - W-LAN Adapter
 - Nellcor Modul
 - Rollwagen mit Korb
 - PatientCare Viewer Software
 - EtCO2 Modul - Sidestream
 - Wandhalterung



Preis auf Anfrage

- Optional**
- Drucker
 - W-LAN Adapter
 - Nellcor Modul
 - Rollwagen mit Korb
 - PatientCare Viewer Software
 - Wandhalterung



EDAN CMS Zentrales Monitoring-System

Netzwerk, Arzt und Patient werden vernetzt

- Bidirektionale Kommunikation
- Verbindung via WLAN/LAN von Patientenmonitoren
- Vernetzt folgende Patientenmonitore: (max. 64 Patientenmonitore)
 - M3 Serien
 - iM8 Serien
 - iM9
 - iM50
 - iM80
- Schwesternruffunktion
- Bis zu 720 Alarmanzeigen für jeden Patientenmonitor
- Bis zu 240 Stunden Trendrückblick
- Datenspeicherkapazität für 50.000 Patientenaufnahmen
- HL7 Unterstützung